



# PROIZVODNI PROGRAM

Član grupe **KOMPTECH**



# FARMTECH

Farmtech d.o.o. je slovenački proizvođač poljoprivredne tehnike, sa dugom tradicijom u razvoju i proizvodnji. Inovativne ideje proizašle iz praktičnog znanja i sa iskustvom više od 60 godina su osnova za proizvodnju tehnoloških sistema i visoko kvalitetnih mašina proizvedenih po najnovijim standardima, zahvaljujući kvalitetu, preciznosti i prilagodljivosti.

Kao specijalista za moderne tehnologije, Farmtech proizvodi jednoosovinske, dvoosovinske, troosovinske, tandem, mulde i potisne traktorske prikolice i univerzalne rasturače biološkog đubriva, koji se prave pod brendom Farmtech (pre Tehnostroj).

Proizvodi kompanije Farmtech su namenjeni za individualne poljoprivrednike, velika poljoprivredna gazdinstva i uslužne kompanije, koji zahtevaju visoku produktivnost. Poboljšana tehnologija, inovativni oblici, perfektna izrada i ugradnja kvalitetnih komponenti, te upotreba najboljih materijala garantuju najviše standarde kvaliteta i nudimo najveću sigurnost i produktivnost pri radu.

Fabrička proizvodnja i svi Farmtech proizvodi ispunjavaju evropske standarde i imaju CE oznaku na svojim proizvodima. Preduzeće ima u svojim poslovnim sistemima ugrađen standard za Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001 i ispunjava sve kriterijume i zahteve tog standarda kvaliteta. Proizvodi takođe imaju napravljena mnoga testiranja robusnosti i otpornosti, kao što je DLG-test Nemačke poljoprivredne kompanije i Profi-test.



# SADRŽAJ



## **EDK**

Jednoosovinske traktorske prikolice

4



## **ZDK**

Dvoosovinske traktorske prikolice

6



## **DDK**

Troosovinske traktorske prikolice

8



## **TDK**

Tandem traktorske prikolice

10



## **UNIRAISEK**

Univerzalna pretovarna prikolica

14



## **DURUS**

Univerzalne mulde prikolice

16



## **GRAVIS**

Građevinska mulde prikolica

20



## **FORTIS**

Univerzalne potisne prikolice

22



## **MINIFEX**

Rasturači organskih đubriva

26



## **SUPERFEX**

Rasturači organskih đubriva

28



## **MEGAFEX**

Univerzalni rasturači

30



## PREDNOSTI, ČINJENICE

- » Jednostavno centralno zatvaranje odn. otvaranje stranica sa ručicom, koje pruža maksimalnu sigurnost i funkcionalnost
- » Opruge za podizanje bočnih stranica za lakše otvaranje i zatvaranje
- » Zaokruženi okvir poda garantuje 100-procentno zaptivanje sanduka i ujedno vrši samočišćenje poda kod zatvaranja
- » Različite mogućnosti otvaranja stranica



- » Gornji ili donji priključak
- » Različite mogućnosti kočionih sistema: naletna kočnica, hidraulične kočnice ili vazdušni kočioni sistem
- » Farba po narudžbi

# EDK

## JEDNOOSOVINSKE TRAKTORSKE PRIKOLICE

Jednoosovinske prikolice sa oznakom EDK namenjene su za sve manje transportne radove. Odlikuju ih mala težina, robusna konstrukcija, visoka okretljivost i primena na svim terenima, zbog konstrukcije sa niskim centrom gravitacije.



- » Serijsko potporni točak, opcija mehanička potporna stopa, hidraulična potporna stopa ili ojačana potporna stopa sa reduktorom i duplim pogonom
- » Fiksno, okretljivo ili reverzibilno vučno oko, te vučna kugla



- » Parabolične lisnate opruge garantuju laku i mirnu vožnju bez odskakanja, takođe kod niskih osovinskih opterećenja nema naginjanja kod brzog polaska i kočenja



EDK	500	650	800
Najveća ukupna masa	5000 kg	6500 kg	8000 kg
Sopstvena masa (zavisí od opreme)	1200 kg	1500 kg	1850 kg
Nosivost	3800 kg	5000 kg	6150 kg
Dimenzije (dužina x širina x visina)	4655 x 1930 x 1850 mm	5194 x 2160 x 2061 mm	5850 x 2330 x 2242 mm
Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š)	3000 x 1760 mm	3490 x 2000 mm	4150 x 2160 mm
Visina stranica	400+400 mm	500+500 mm	500+500 mm
Visina do poda (serijski pneumatici)	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Zapremina	4,3 m <sup>3</sup>	7,0 m <sup>3</sup>	9,0 m <sup>3</sup>
Trag (raspon točkova)	1350 mm	1500 mm	1700 mm
Osovina kvadrat	60 mm	70 mm	80 mm
Maksimalno opterećenje na priklopu	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Maksimalna brzina	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Pneumatici	11.5/80-15.3 12 PR	11.5/80-15.3 14 PR	12.5/80-18 16 PR
Kočioni sistem	jednokružni vazdušni	jednokružni vazdušni	jednokružni vazdušni
Ispust za rinfuzu	350 x 190 mm	390 x 230 mm	390 x 230 mm
Broj stepena hidrauličnog cilindra (prečnik)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (60/75/90/105 mm)
Visina cilindra	1070 mm	1200 mm	1700 mm
Ugao kipovanja bočno / nazad	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°
Potrebna količina ulja	6,7 l	7,0 l	10,6 l
Potrebna vučna snaga kW / KS	> 23 kW / 31 KS	> 29 kW / 40 KS	> 35 kW / 48 KS
Opruge za podizanje stranica	☑	☑	☑
Centralno zatvaranje stranica	☑	✓	✓
Vučna kuka zadnja	☑	☑	✓

DODATNA OPREMA	500	650	800
Pneumatici	11.5/80-15.3 14 PR 13.0/55-16 12 PR 15.0/55-17 14 PR (380/55-17)	11.5/80-15.3 18 PR, 13.0/65-18 16 PR 15.0/55-17 14 PR (380/55-17) 340/65 R 18, 355/60 R 18 19.0/45-17 14 PR, 435/50 R 19.5 / RE	15.0/55-17 18 PR, 19.0/45-17 18 PR 340/65 R 18, 355/60 R 18 435/50 R 19.5 RE 435/50 R 19.5
Lisnate opruge	parabolične	parabolične	parabolične
40 km/h izvedba	☑	☑	☑
Hidraulične kočnice / sa regulatorom	☑	☑	☑
Dvokružni vazdušni kočioni sistem	☑	☑	☑
Naletna kočnica	☑	☑	☑
Donji priključak	☑	☑	☑
Mehanička potporna stopa / hidraulična / ojačana sa reduct.	☑	☑	☑
Pod od HARDOX® lima	3 mm	4 mm	4 mm
Visina stranica	400 / 500 / 500+500 mm	500 mm	500 / 600 / 600+600 mm
Treće povišene stranice visine	400 mm	500 mm	500 mm
Levak za zrno / ispust za zrno sa izlaznom cevi	☑	☑	☑
Kutija za alat za zgradama	☑	☑	☑

✓ Serijska oprema    ☑ Dodatna oprema    ✗ Nije moguće



## PREDNOSTI, ČINJENICE

- » Stabilni gornji i donji okvir iz pravougaonih cevi
- » Debljina poda 4 mm odn. 5 mm čeličnog lima
- » Kipovanje na tri strane (bočno i nazad)
- » Tvrdo hromirani teleskopski cilindar sa ograničenim hodom
- » Različite mogućnosti otvaranja stranica
- » Centralno zatvaranje stranica
- » Opruge za podizanje stranica
- » Demontažni stubovi
- » Konusni sanduk kod prikolica 8 t nosivosti i više, priprema za ojačanja stranica
- » Lanac za povezivanje u sanduku
- » Ispust za rinfuzu
- » Stabilne stepenice na prednjoj strani
- » Podložni klinovi (podmetači)
- » Priključak za vuču druge prikolice
- » Električne instalacije prema propisima
- » Elektrosignalizacija 12V
- » Sopstvena opruga, koja drži rudu u visini poteznice
- » Parkirna kočnica
- » Naletna kočnica, hidraulične kočnice ili vazdušni kočioni sistem
- » Parabolične lisnate opruge

# ZDK

## DVOOSOVINSKE TRAKTORSKE PRIKOLICE

Dvoosovinske traktorske prikolice sa oznakom ZDK su primenljive za dug i težak transport, te nude maksimalnu sigurnost i udobnu vožnju čak i u ekstremnim uslovima rada. Širok spektar modela, zapremine sanduka od 10 do 30 kubnih metara zadovoljavaju sve transportne potrebe malih i velikih poljoprivrednih gazdinstava.



» Zadnji pretovarni pužni elevator sa pogonom preko hidromotora i sa hidrauličnim zatvaranjem cevi - različitih veličina i kapaciteta, za pretovar rinfuznog materijala

» Opcija ojačana Y-vučna vilica poboljšava vodljivost i pokretljivost, naročito na uskom prostoru



ZDK	800	1100	1400	1600	1800
Najveća ukupna masa (tehnička masa)	8000 kg	11000 kg	14000 kg	16000 kg	18000 kg (20000 kg)
Sopstvena masa (zavisi od opreme)	2400 kg	2500 kg	3700 kg	3750 kg	4700 kg
Nosivost	5600 kg	8500 kg	10300 kg	12250 kg	13300 kg
Dimenzije (dužina x širina x visina)	6600 x 2315 x 2210 mm	6600 x 2315 x 2410 mm	7090 x 2455 x 2570 mm	7090 x 2455 x 2570 mm	7280 x 2550 x 3170 mm
Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š)	4510 x 2060/2160 mm	4510 x 2060/2160 mm	4965 x 2200/2300 mm	4965 x 2200/2300 mm	5250 x 2420 mm
Visina stranica	500+500 mm	600+600 mm	600+600 mm	600+600 mm	800+600 mm
Visina do poda (serijski pneumatici)	1150 mm	1150 mm	1325 mm	1325 mm	1390 mm
Zapremina ~ korisna zapremina	10,0 ~ 16,0 m <sup>3</sup>	12,0 ~ 18,0 m <sup>3</sup>	14,0 ~ 24,0 m <sup>3</sup>	14,0 ~ 24,0 m <sup>3</sup>	18,0 ~ 30,0 m <sup>3</sup>
Trag (raspon točkova)	1740 mm	1740 mm	1850 mm	1850 mm	1950 mm
Osovina kvadrat	70 mm	70 mm	90 mm	90 mm	100 mm
Prečnik okretljivog petog točka	1000 mm	1000 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Maksimalna brzina	25 km/h	25 km/h	40 km/h	40 km/h (60 km/h)	40 km/h (60 km/h)
Pneumatici	15.0/55-17 14 PR	15.0/55-17 14 PR	385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE
Kočioni sistem	naletna kočnica	jednokrležni vazdušni	jednokrležni vazdušni	dvokrležni vazdušni	dvokrležni vazdušni sa ALB
Ispust za rinfuzu	390 x 240 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 390 mm
Broj stepena hidrauličnog cilindra (prečnik)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (90/105/120/140 mm)	4 (90/105/120/140 mm)	4 (90/105/120/140 mm)
Visina cilindra	1700 mm	1700 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Ugao kipovanja bočno / nazad	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°	45° / 48°
Potrebna količina ulja	10,6 l	10,6 l	25,2 l	25,2 l	25,2 l
Potrebna vučna snaga kW / KS	> 36 kW / 49 KS	> 45 kW / 61 KS	> 63 kW / 86 KS	> 63 kW / 86 KS	> 81 kW / 110 KS
Lisnate opruge	parabolične	parabolične	parabolične	parabolične	parabolične
Opruge za podizanje stranica	✓	✓	✓	✓	☑
Centralno zatvaranje stranica	✓	✓	✓	✓	✓
Konusna povišena stranica prednja i zadnja	☑	☑	✓	✓	✓
Vučna kuka zadnja	✓	✓	✓	✓	automatska

DODATNA OPREMA	800	1100	1400	1600	1800
Pneumatici	12.5/80-18 16 PR 13.0/65-18 16 PR 340/65 R 18 355/60 R 18	12.5/80-18 16 PR 13.0/65-18 16 PR 340/65 R 18 355/60 R 18	385/65 R 22.5 425/65 R 22.5 RE 425/65 R 22.5 435/50 R 19.5 RE 435/50 R 19.5	385/65 R 22.5 425/65 R 22.5 RE 425/65 R 22.5 435/50 R 19.5 RE 435/50 R 19.5	385/65 R 22.5 425/65 R 22.5 / RE 435/50 R 19.5 RE 435/50 R 19.5 445/65 R 22.5
40 km/h izvedba	☑	☑	✓	✓	✓
Dvokrležni vazdušni kočioni sistem / sa ALB	✗	☑	☑	☑ ✓	✓
Hidraulične kočnice / sa ALB	✗	☑	☑	☑	☑
Ojačane Y-vučne vilice umjesto V izvedbe	✗	✗	☑	☑	☑
Dimenzija sanduka	✗	4510 x 2300 mm	4950 x 2420 mm	4950 x 2420 mm	5250 x 2320/2420 mm
Visina stranica	600+500 mm / 600+600 mm	500+500 mm / 600+500 mm	800+600 mm	800+600 mm	800+800 mm
Treće povišene stranice visine	500 mm	500 / 600 mm	500 / 600 mm	500 / 600 mm	600 mm
Stranice za silažu – mehanička/hidraulična vrata	☑	☑	☑	☑	☑
Cerada sa konstrukcijom	☑	☑	☑	☑	☑

✓ Serijska oprema    ☑ Dodatna oprema    ✗ Nije moguće



## PREDNOSTI, ČINJENICE

- » Stabilni gornji i donji okvir iz pravougaonih cevi
- » Tri robusne osovine, izvedba 40 ili 60 km/h
- » Sopstvena opruga, koja drži rudu u visini poteznice
- » Parabolične lisnate opruge garantuju najveću nosivost i sigurnost
- » Uzdužne stranice sa stubom u sredini
- » Stabilni demontažni stubovi sa zatvaračima, koji omogućavaju jednostavno i sigurno zatvaranje
- » Trouglasta prednja i zadnja povišenja
- » Protivklizne stepenice i nosivi plato – podest za sigurnosno kontrolisanje i manipulisanje ceradom
- » Montirani blatobrani sprečavaju dostup nečistoće do prikolice
- » Zadnja podletna zaštita

# DDK

## TROOSOVINSKE TRAKTORSKE PRIKOLICE

Visok performans i dug vek trajanja, čine osnov savremenog agrara. Troosovinska prikolica DDK ispunjava sve zahteve u pogledu kvaliteta, kapaciteta i opreme. DDK prikolica je naročito pogodna za duge Transporte i impresionira sa velikim utovarnim kapacitetom, jednostavnim radom i korisnošću, te pruža maksimalnu sigurnost i upotrebnu vrednost.



- » Kipovanje na tri strane (bočno i nazad) sa različitim mogućnošću otvaranja stranica – apsolutna zrnatesnost (dihovanje)
- » Opcija: lako dostupan i pod šasijom montiran nosač rezervnog točka

- » Velika stabilnost i visoka nosivost čak i u teškim radnim uslovima
- » Dva tvrdo hromirana 5-stepenska teleskopska cilindra sa ograničenim hodom
- » Optimalni naklon za brzo i sigurno kipovanje



DDK	2400
Najveća ukupna masa (tehnička masa)	24000 kg (27000 kg)
Sopstvena masa (zavisi od opreme)	7000 kg
Nosivost	17000 kg
Dimenzije (dužina x širina x visina)	9750 x 2550 x 3440 mm
Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š)	7300 x 2420 mm
Visina stranica	800+800 mm
Visina do poda (serijski pneumatici)	1400 mm
Zapremina ~ korisna zapremina	30,0 ~ 40,0 m <sup>3</sup>
Trag (raspon točkova)	1950 mm
Osovina kvadrat	110 mm
Prečnik okretljivog petog točka	1100 mm
Maksimalna brzina	40 km/h (60 km/h)
Pneumatici	385/65 R 22.5 RE
Kočioni sistem	dvokružni vazdušni sa ALB
Ispust za rinfuzu	390 x 390 mm
Broj stepena hidrauličnog cilindra (prečnik)	2 x 5 (60/75/90/105/120 mm)
Visina cilindra	3000 mm
Ugao kipovanja bočno / nazad	45° / 48°
Potrebna količina ulja	45,0 l
Potrebna vučna snaga kW / KS	> 96 kW / 130 KS
Lisnate opruge	parabolične
Opruge za podizanje stranica	<input checked="" type="checkbox"/>
Centralno zatvaranje stranica	✓
Konusna povišena stranica prednja i zadnja	✓
Vučna kuka zadnja	<input checked="" type="checkbox"/>
DODATNA OPREMA	2400
Pneumatici	385/65 R 22.5 425/65 R 22.5 RE 425/65 R 22.5 435/50 R 19.5 RE
Rezervni točak sa nosačem	<input checked="" type="checkbox"/>
Pogon zupčaste pumpe putem hidromotora i sa sopstvenim rezervoarom za ulje	<input checked="" type="checkbox"/>
Ojačane Y-vučne vilice umjesto V izvedbe	<input checked="" type="checkbox"/>
Skidajuća zaštita zadnjih svetala	<input checked="" type="checkbox"/>
Treće povišene stranice visine / Stranice za silažu	600 mm
Hidraulično otvaranje stranica sa strana	<input checked="" type="checkbox"/>
Cerada sa konstrukcijom	<input checked="" type="checkbox"/>
Dupli ispust za rinfuzu	<input checked="" type="checkbox"/>
Levak za zrno / Levak po čitavoj širini prikolice	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispust za zrno sa izlaznom cevi	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Serijska oprema     Dodatna oprema    ✗ Nije moguće



## PREDNOSTI, ČINJENICE

- » Stabilni gornji i donji okvir iz C-profila
- » Debljina poda 4 odn. 5 mm čeličnog lima
- » Kipovanje na tri strane (bočno i nazad)
- » Tvrdo hromirani teleskopski cilindar sa ograničenim hodom
- » Različite mogućnosti otvaranja stranica
- » Visoka (standard izvedba - opruge nad osovinom) odn. niska izvedba prikolice (opruge pod osovinom)
- » Centralno zatvaranje stranica
- » Opruge za podizanje stranica
- » Demontažni stubovi
- » Konusni sanduk kod prikolice 8 t nosivosti i više, priprema za ojačanja stranica
- » Lanac za povezivanje u sanduku
- » Ispust za rinfuzu
- » Stabilne stepenice na prednjoj strani
- » Podložni klinovi (podmetači)
- » Priključak za vuču druge prikolice
- » Električne instalacije prema propisima
- » Elektrosignalizacija 12V
- » Gornji ili donji priklop
- » Podesivi potporni točak odn. stopa
- » Vučna kuka
- » Parkirna kočnica
- » Naletna kočnica, hidraulične kočnice ili vazdušni kočioni sistem
- » Parabolične lisnate opruge

# TDK

## TANDEM TRAKTORSKE PRIKOLICE

Tandem prikolice oznake TDK su namenjene za korisnike koji preferiraju raznovrsnost i fleksibilnost. Tandem šasija obezbeđuje agilnost i prilagodljivost u ekstremnim uslovima i garantuje maksimalnu stabilnost i bezbednost kod utovara, istovara i vožnje. Već standardno velika zapremina može se dodatno povećati i još nadograditi.



- » Opcija: pod gornje šasije od 4 odn. 5 mm lima HARDOX® - dizajniran za veća opterećenja i garantuje visoku mehaničku otpornost



- » Konusni sanduk, uzdužne stranice bez stubova, ojačane, napred opruge na stranicama
- » Okvir i povišene stranice za silažu - hidraulično dizanje

TDK	800	900	1100	1300	1600	2000
Najveća ukupna masa (tehnička masa)	8000 kg	9000 kg	11000 kg	13000 kg	16000 kg	20000 kg / 21000 kg* (24000 kg / 25000 kg*)
Sopstvena masa (zavisi od opreme)	2600 kg	2300 kg	2800 kg	3000 kg	3700 kg	5600 kg
Nosivost	5400 kg	6700 kg	8200 kg	10000 kg	12300 kg	14400 kg / 15400 kg*
Dimenzije (dužina x širina x visina)	6190 x 2300 x 2100 mm	5830 x 2330 x 2100 mm	6180 x 2310 x 2200 mm	6180 x 2450 x 2240 mm	6700 x 2450 x 2520 mm	7140 x 2550 x 3200 mm
Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š)	4510 x 2060/2160 mm	4150 x 2160 mm	4510 x 2060/2160 mm	4510 x 2200/2300 mm	4950 x 2200/2300 mm	5250 x 2420 mm
Visina stranica	500+500 mm	500+500 mm	600+600 mm	600+600 mm	600+600 mm	800+600 mm
Visina do poda (serijski pneumatici)	1170 mm / 1020 mm <sup>1)</sup>	1000 mm	1170 mm / 1020 mm <sup>1)</sup>	1195 mm / 1040 mm <sup>1)</sup>	1280 mm	1400 mm
Zapremina ~ korisna zapremina	10,0 ~ 16,0 m <sup>3</sup>	9,0 ~ 16,0 m <sup>3</sup>	12,0 ~ 18,0 m <sup>3</sup>	13,0 ~ 20,0 m <sup>3</sup>	14,0 ~ 24,0 m <sup>3</sup>	18,0 ~ 30,0 m <sup>3</sup>
Trag (raspon točkova)	1700 mm	1650 mm	1700 mm	1750 mm	1850 mm	1950 mm
Osovina kvadrat	70 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	130 mm
Maksimalno opterećenje na priklopu (donji*)	1000 kg	1500 kg	1700 kg	2000 kg	1900 kg	2000 kg / 3000 kg*
Maksimalna brzina	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	40 km/h (60 km/h)	40 km/h (60 km/h)
Pneumatici	15.0/55-17 14 PR	15.0/55-17 12 PR	15.0/55-17 14 PR	19.0/45-17 14 PR	385/65 R 22.5 RE	385/65 R 22.5 RE
Kočioni sistem	naletna kočnica	jednokružni vazdušni	jednokružni vazdušni	jednokružni vazdušni	dvokružni vazdušni	dvokružni vazdušni sa ALB
Ispust za rinfuzu	390 x 230 mm	390 x 230 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 390 mm
Broj stepena hidrauličnog cilindra (prečnik)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (75/90/105/120 mm)	4 (75/90/105/120 mm)	4 (90/105/120/140 mm)	5 (90/105/120/140/160 mm)
Visina cilindra	1700 mm	1700 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2500 mm
Ugao kipovanja bočno / nazad	45° / 45°	45° / 45°	45° / 50°	45° / 50°	45° / 45°	45° / 45°
Potrebna količina ulja	10,6 l	10,6 l	18,6 l	18,6 l	25,2 l	35,9 l
Potrebna vučna snaga kW / KS	> 36 kW / 49 KS	> 37 kW / 51 KS	> 45 kW / 61 KS	> 63 kW / 86 KS	> 68 kW / 92 KS	> 90 kW / 123 KS
Lisnate opruge	parabolične	parabolične	parabolične	parabolične	parabolične	parabolične
Opruge za podizanje stranica	✓	✓	✓	✓	✓	☑
Centralno zatvaranje stranica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konusna prednja i zadnja povišena stranica	☑	☑	☑	☑	✓	✓
Vučna kuka zadnja	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DODATNA OPREMA	800	900	1100	1300	1600	2000
Pneumatici	13.0/65-18 14 PR 19.0/45-17 14 PR 340/65 R 18 355/60 R 18 435/50 R 19.5 RE	13.0/55-16 12 PR 13.0/65-18 16 PR 19.0/45-17 14 PR 340/65 R 18 355/60 R 18	13.0/65-18 16 PR 19.0/45-17 14 PR 19.0/45-17 FI 340/65 R 18 355/60 R 18 435/50 R 19.5 RE	340/65 R 18 355/60 R 18 435/50 R 19.5 RE 500/50 R 17	385/65 R 22.5 435/50 R 19.5 RE 435/50 R 19.5 500/45-22.5 16 PR 500/55-20 12 PR	385/65 R 22.5 425/65 R 22.5 RE 435/50 R 19.5 RE 435/50 R 19.5 445/65 R 22.5 500/60-22.5 16 PR 550/45-22.5 16 PR 550/60-22.5 16 PR 560/60 R 22.5 600/50-22.5 16 PR 600/50 R 22.5
40 km/h izvedba / automatska regulacija ALB	☑ ✗	☑	☑	☑	☑ ✓	✓
Donji priklop - vučno oko / vučna kugla K80	✗	✗	☑	☑	☑	☑
Hidraulična potporna stopa / Y-izvedba	☑	☑	☑	☑	☑	☑ ✓
Skidajuća zaštita zadnjih svetala	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Pod od HARDOX® lima	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm
Dimenzija sanduka	✗	✗	4510 x 2300 mm	4510 x 2420 mm	4950 x 2420 mm	5250 x 2320/2420 mm
Visina stranica	600+500 mm / 600+600 mm	600+600 mm	600 mm	800+600 mm	800+600 mm	800+800 mm
Treće povišene stranice visine	500 mm	500 mm	500 / 600 mm	500 / 600 mm	500 / 600 mm	600 mm
Stranice za silažu - hidraulična vrata	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Levak za zrno	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Ispust za zrno sa izlaznom cevi	☑	☑	☑	☑	☑	☑

<sup>1)</sup> Niska izvedba, opruge pod osovinom

✓ Serijska oprema

☑ Dodatna oprema

✗ Nije moguće



Širok izbor tehničkih rešenja i dodatne opreme, omogućava prilagođavanje prikolice ličnom zahtevu tj. ispunjava sve individualne želje i potrebe korisnika. Sva dodatna oprema je posebno izabrana i oblikovana, garantuje odličan kvalitet i jednostavna je za instalaciju.



- » Razne opcije i brojne kombinacije izbora stranica
- » Treće stranice za prevoz silaže ili sipkog materijala
- » Povišene stranice odn. napred mreža omogućavaju uvid u sanduk



- » Siguran podest za proveravanje punjenja sanduka
- » Izdržljiva cerada za bezbedan i pouzdan transport



- » Farba po narudžbi
- » Veliki izbor kvalitetnih pneumatika od svih vodećih proizvođača



- » Hidraulično otvaranje stranice sa strana (ili lima za repu) leva ili desna strana
- » Hidraulično otvaranje zadnje stranice garantuje racionalni i siguran rad



- » Hidraulično otvaranje stranice
- » Lim za repu - mehaničko otvaranje



- » Hidraulična ili mehanička potporna stopa - različite varijante: teleskopska potporna stopa, kugla K80, Y-varijanta
- » Mogućnost gornjeg ili donjeg kačenja



- » Izvedba za 40 ili 60 km/h - blatobrani i zadnja zaštita
- » Bočna zaštita



- » Prosto okretljiva zadnja tandem osovina sa hidrauličnom blokadom za vožnju unazad obezbeđuje optimalne manevarske sposobnosti, ekonomičnost, manje habanje pneumatika i nižu potrošnju goriva



- » Automatska kuka za prikopčavanje druge prikolice
- » Hidraulična spojka i vod za priključak druge prikolice
- » Potpora zadnje stranice sa točkićem



- » Ojačane stranice
- » Dva levka za zrno na stranici



- » Rinfuzni materijal može se brzo i bezbedno istovariti levkom ili ispustom za zrno sa izlaznom cevi
- » Opcija dva levka za zrno na zadnjoj stranici



- » Levak po čitavoj širini prikolice
- » Mogućnost odabira zadnje stranice bez levka za zrno
- » Skidajuća zaštita zadnjih svetala



## PREDNOSTI, ČINJENICE

- » Mulde izvedba sanduka za brz i jednostavan istovarkipovanje nazad, podizanje sanduka pre kipovanja do visine 3,3 m omogućavaju tri cilindra
- » Donji priklop na traktor – vučna ruda sa listnatom oprugom, hidraulična potporna stopa u Y-izvedbi
- » Pogon preko kardana i zubčaste pumpe
- » Potporni stabilizatori sa rasponom do 3,3 m i podloge stabilizatora za mekane terene
- » Hidraulično otvaranje zadnjih vrata, upravljanje putem ručnih komandi hidrauličnog ventila
- » Opcija: cerada sa konstrukcijom

# UNIRAISER

## UNIVERZALNA PRETOVARNA PRIKOLICA

Univerzalna pretovarna prikolica UNIRAISER je razvijena za savremeni transport u poljoprivredi, prvenstveno za transport i pretovar repromaterijala i proizvoda u rinfuzi, za veštačko đubrivo u rasipače, za semena u sejačice, za žitarice i šećernu repu u kamione, vagoni i za prizmiranje, što smanjuje troškove u vremenu, ambalaži, a potrošnju goriva svode na minimum.





UNIRAISER	2000
Najveća ukupna masa	20000 kg
Sopstvena masa (zavisi od opreme)	7700 kg
Nosivost	12300 kg
Dimenzije (dužina x širina x visina)	7500 x 2550 x 2860 mm
Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š)	5700 x 2300 mm
Visina stranica	1200 mm
Visina do poda (serijski pneumatici)	1450 mm
Zapremina	16,00 m <sup>3</sup>
Trag (raspon točkova)	1950 mm
Osovina kvadrat	110 mm
Maksimalno opterećenje na priklopu (donji)	2000 kg
Maksimalna brzina	40 km/h
Pneumatici	600/55-22.5
Kočioni sistem	dvokružni vazdušni sa ALB
Ispust za rinfuzu	390 x 380 mm
Broj stepena hidrauličnog cilindra (prečnik)	4 (90/105/120/140 mm)
Visina cilindra	2000 mm
Ugao kipovanja nazad	45°
Potrebna količina ulja	sopstveni rezervoar (120 l)
Potrebna vučna snaga kW / KS	> 120 kW / 163 KS
Lisnate opruge	parabolične

DODATNA OPREMA	2000
Pogon sa hidromotorom i zupčastom pumpom umesto kardanom	<input checked="" type="checkbox"/>
Donji priklop - vučna kugla	<input checked="" type="checkbox"/>
Zadnja vrata sa levkom, cevi i zasunom	<input checked="" type="checkbox"/>
Daljinsko elektro-hidraulično otvaranje ispusta na levku	<input checked="" type="checkbox"/>
Cerada sa konstrukcijom	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Serijska oprema     Dodatna oprema    ✗ Nije moguće



## PREDNOSTI, ČINJENICE

- » 4 različita modela ukupne mase od 16 do 33 tona
- » Konstrukcija od 4 odn. 5 mm čeličnog lima
- » Ekstremno visoka zapremina
- » Robusna tandem odn. tridem šasija i parabolične lisnate opruge
- » Gornji ili donji priklop
- » Hidraulična potporna stopa Y-izvedba
- » Zadnja hidraulična vrata za apsolutnu zrnatesnost
- » Sopstveni rezervoar 120 litara – opcija kod tandema i serijsko kod tridema
- » Različite mogućnosti kočionih sistema: hidraulične kočnice sa ALB ili dvokružni vazdušni kočioni sistem sa ALB

# DURUS

## UNIVERZALNE MULDE PRIKOLICE

Univerzalne mulde prikolice DURUS namenjene su za moderan prevoz i istovar materijala u poljoprivredi, kako silaže, žitarica, tako i drugih rinfuznih materijala. Čak i teži materijali, kao što su šećerna repa, pesak, šljunak, mulj ili sneg, ne predstavljaju problem, tako da se mulde prikolica može koristiti tokom cele godine i tako pruža odlične performanse i profitabilnost.



- » Moćan tvrdo hromiran 5-stepenski teleskopski cilindar (2 cilindra kod DURUS 3000) sa ograničenim hodom – ugao kipovanja nazad do 50 stepeni za istovar svakog tereta

- » Hidraulična potporna stopa u Y-izvedbi



- » Zadnja hidraulična vrata se otvaraju i zatvaraju pomoću dva hidraulična cilindra, što garantuje apsolutnu nepropustnost za žitarice – zrnatesna izvedba



#### Udobnost vožnje

- » Dobar raspored opterećenja obezbeđuje velika površina šasije
- » Opcija: donji priklop (vučno oko ili kugla) pruža lakše startovanje, poboljšava kočenje i obezbeđuje visoku udobnost vožnje



#### Stabilnost

- » Konusni sanduk (+100 mm) sa vrlo visokom elastičnošću od 4 mm debljine ploče i glatka unutrašnjost osiguravaju brz, pouzdan i siguran istovar svih materijala



#### Osovina

- » Prosto okretljiva osovina sa hidrauličnom blokadom za vožnju unazad (opcija)
- » Robusna tandem šasija 40 km/h ili tridem izvedba sa opcijom za 60 km/h omogućava apsolutnu pouzdanost i veću transportnu brzinu na različitim terenima



#### Red

- » Veća transparentnost sa praktičnim nosačem za hidraulične cevi
- » Sa bojom označeni hidraulični priključci sprečavaju rizik od zbrke te brinu za čistu, sigurnu i udobnu upotrebu



#### Interfejsi

- » Prislino vođeno okretanje osovine sa vučnom kuglom K80 omogućava maksimalnu bezbednost vožnje, pogotovo pri većim brzinama i neravnim podlogama



#### Komfort

- » Električna regulacija odn. kontrola hidrauličnih funkcija iz kabine traktora



#### Zaštita tereta

- » Cerada sa konstrukcijom



#### Zaštita tereta

- » Cramaro pokretna cerada odn. flip-tarp ceradni sistem



#### Dvostrano kipovanje - model S

- » Opcionala verzija dvostranog kipovanja DURUS 2000S i DURUS 3000S - kombinuje karakteristike bočnog kipovanja i kipovanja nazad



## PREDNOSTI, ČINJENICE

- » Konusni sanduk obezbeđuje potpun istovar svih materijala
- » Jednostavna upotreba i sofisticirana tehnologija
- » Mala težina uprkos čvrstoj konstrukciji
- » Visok kvalitet i bezbednost, te svestrana upotreba

# DURUS

## UNIVERZALNE MULDE PRIKOLICE

Univerzalne mulde prikolice DURUS rezultat su dugogodišnjeg iskustva inženjera razvoja Farmtech i opremljene su brojnim tehničkim inovacijama. Zbog svoje funkcionalne i jednostavne upotrebe, izuzetnog performansa, visokog komfora, upotrebi izdržljivih i testiranih komponenti prve klase prilikom izrade, DURUS će sada i u budućnosti pružati efikasne i ekonomične rezultate.



328



Flotation+



Twin 404



380



CargoXbib



FL-630



390



DURUS	1600	1800	2000	3000
Najveća ukupna masa (tehnička masa)	16000 kg	18000 kg	20000 kg / 21000 kg* (24000 kg / 25000 kg*)	32000 kg / 33000 kg*
Sopstvena masa (zavisi od opreme)	4200 kg	4700 kg	5900 kg	9000 kg
Nosivost	11800 kg	13300 kg	14100 kg / 15100 kg*	23000 kg / 24000 kg*
Dimenzije (dužina x širina x visina)	7200 x 2550 x 2470 mm	7200 x 2550 x 2600 mm	7950 x 2550 x 2880 mm	9800 x 2550 x 3020 mm
Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š)	5400 x 2200 / 2300 mm	5400 x 2200 / 2300 mm	6000 x 2200 / 2300 mm	8000 x 2200 / 2300 mm
Visina stranica	1250 mm	1250 mm	1500 mm	1500 mm
Visina do poda (serijski pneumatici)	1220 mm	1350 mm	1430 mm	1520 mm
Zapremina – korisna zapremina	15,0 ~ 20,0 m <sup>3</sup>	15,0 ~ 22,0 m <sup>3</sup>	20,0 ~ 32,0 m <sup>3</sup>	28,0 ~ 45,0 m <sup>3</sup>
Trag (raspon točkova)	1850 mm	1950 mm	1950 mm	2100 mm
Osovina kvadrat	100 mm	100 mm	130 mm	150 mm
Maksimalno opterećenje na priklopu (donji*)	2000 kg	2000 kg	2000 kg / 3000 kg*	2000 kg / 3000 kg*
Maksimalna brzina	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Pneumatici	550/45-22.5 (BKT 328)	550/60-22.5 16 PR (BKT 328)	550/60-22.5 16 PR (BKT 328)	600/55-26.5 12 PR
Kočioni sistem	dvokružni vazdušni sa ALB	dvokružni vazdušni sa ALB	dvokružni vazdušni sa ALB	dvokružni vazdušni sa ALB
Ispust za rinfuzu	390 x 390 mm	390 x 390 mm	390 x 390 mm	390 x 390 mm
Broj stepena hidrauličnog cilindra (prečnik)	5 (75/90/105/120/140 mm)	5 (75/90/105/120/140 mm)	5 (90/105/120/140/160 mm)	2 x 5 (75/90/105/120/140 mm)
Visina cilindra	2500 mm	2500 mm	2500 mm	3500 mm
Ugao kipovanja nazad	50°	50°	50°	50°
Potrebna količina ulja	29,6 l	26,9 l	35,9 l	sopstveni rezervoar 120,0 l
Potrebna vučna snaga kW / KS	> 68 kW / 92 KS	> 81 kW / 110 KS	> 90 kW / 123 KS	> 147 kW / 200 KS
Lisnate opruge	parabolične	parabolične	parabolične	parabolične

DODATNA OPREMA	1600	1800	2000	3000
Pneumatici	385/65 R 22.5 ET-50	385/65 R 22.5 ET-50 600/50-22.5 16 PR (BKT 328)	550/60-22.5 16 PR (Alliance 328) 550/60-22.5 16 PR (Vredestein FI+) 560/60-22.5 16 PR (Trelleborg Twin 404) 600/55-22.5 16 PR (BKT 328) 600/55-22.5 16 PR (Alliance 328) 600/55 R 22.5 (Alliance 380) 600/55-26.5 16 PR (Trelleborg Twin 404) 600/55 R 26.5 (Michelin CargoXbib) 600/55 R 26.5 (BKT FL-630) 650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50	600/55-26.5 16 PR (Trelleborg Twin 404) 600/55 R 26.5 (BKT FL-630) 600/55 R 26.5 (Michelin CargoXbib) 650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50 710/50 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 710/50 R 26.5 (Alliance 390) ET-50
Donji priklop – vučno oko / vučna kugla K80	☑	☑	☑	☑
Prosto okretljiva osovina	✘	☑	☑	✓
Prisilno vođeno okretanje osovine	✘	✘	☑	☑
Pod od HARDOX® lima	☑	☑	✘	✘
Skidajuća zaštita zadnjih svetala	☑	☑	☑	☑
Bočno kipovanje – levo	✘	✘	2000S	3000S
Povišene stranice – napred mreža	300 mm	500 mm	500 / 800 mm	300 / 500 / 800 mm
Otvaranje prednje povišene stranice iz mreže	☑	☑	☑	☑
Cerada sa konstrukcijom	☑	☑	☑	☑
Cramaro pokretna cerada / Flip-tarp ceradni sistem	☑	☑	☑	☑

✓ Serijska oprema    ☑ Dodatna oprema    ✘ Nije moguće



**HARDOX®**  
IN MY BODY

## PREDNOSTI, ČINJENICE

- » Mulde sanduk od HARDOX® materijala
- » Robusna konstrukcija, jak-međutim lagan
- » Ojačan podvoz za veće opterećenje
- » Hidraulično otvaranje zadnjeg poklopca sa dvostrukom funkcijom otvaranja
- » Moćan i predimenzionisan podizni cilindar
- » Centralno mazanje
- » Ogibljivo kačenje sa gumenim odbojnikom
- » Hidraulično preklopljiv zadnji naletni odbojnik
- » Visok kvalitet i sigurnost
- » Jednostavna upotreba uz korišćenje kvalitetnih materijala

# GRAVIS

## GRAĐEVINSKA MULDE PRIKOLICA

Građevinska mulde prikolica za prevoz teškog tovara GRAVIS je razvijena za profesionalne korisnike i namenjena je najčešće za prevoz peska, šljunka, stena ili drugih teških materijala po gradilištima ili do gradilišta i za sve druge teške poljoprivredne transporte. Zarad posebnog oblika prikolice i osovinske konstrukcije, snizila se upotrebna visina, a istovremeno je GRAVIS dobio izrazito nisko težište. To nisko težište deluje izrazito pozitivno na stabilnost prikolice, prevashodno prilikom istovara tj. kipanja. Pored toga dosta pažnje je posvećeno sigurnoj vožnji na teškom, neravnom i mekanom terenu. Prilikom istovara se transportni materijal prisilno usmeri prema sredini konusne unutrašnjosti prikolice, te tako brzo i bez poteškoća napušta prikolicu, što posebno važi za mokar, lepljiv i zgusnut materijal.



- » Okvir od stabilnih uzdužnih i poprečnih profila, te čeličnih nosača okvira debljine 8 mm
- » Samostalno centralno podmazivanje svih gibljivih tj. pokretnih delova, sa intervalnim radom za najveću operativnu pouzdanost i izdržljivost



- » Moćan i posebno dimenzionisan podizni cilindar dostiže nagib do 55 stepeni za brzo i sigurno kipovanje
- » Serijski dvocevni sistem za brzo spuštanje



GRAVIS	2000
Najveća ukupna masa (tehnička masa)	21000 kg (33000 kg)
Sopstvena masa (zavisi od opreme)	6900 kg
Nosivost (tehnička nosivost)	14100 kg (ca. 25000 kg)
Dimenzije (dužina x širina x visina)	7580 x 2550 x 2876 mm
Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š)	5250 x 2300 mm
HARDOX® sanduk dno / strana	8 / 6 mm
Visina stranica	1220 mm
Visina do poda (serijski pneumatici)	1400 mm
Zapremina	13,0 m <sup>3</sup>
Trag (raspon točkova)	1950 mm
Osovina kvadrat	150 mm
Maksimalno opterećenje na priklopu	3000 kg
Donji priklop	K80
Maksimalna brzina	40 km/h
Pneumatici	600/55 R26.5 (BKT FL 630)
Kočioni sistem	dvokružni vazdušni
Broj stepena hidrauličnog cilindra (prečnik)	4 (69/88/107/126 mm)
Visina cilindra	5100 mm
Ugao kipovanja nazad	55°
Potrebna količina ulja	38,0 l
Potrebna vučna snaga kW / KS	> 110 kW / 150 KS
Šasija	tandem nihajni agregat

DODATNA OPREMA	2000
Pneumatici	600/55 R26.5 (Alliance 380) 600/65 R23 RE (Bandemartk TP-Radial TL), ojačan rim 650/55 R26.5 (BKT FL 630) 650/55 R26.5 (Alliance 390 Heavy Duty), ojačan rim
Hidraulična potporna stopa Y-izvedba	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Serijska oprema     Dodatna oprema    ✗ Nije moguće



**PREDNOSTI, ČINJENICE** 

- » Visoka zapremina za efikasan transport
- » Stabilna šasija sa uzdužnim stabilizatorom za maksimalnu udobnost
- » Maksimalna fleksibilnost kod korišćenja silažnih vrata ili uređaja za rasturanje
- » Elektro-hidraulično komforno upravljanje preko ekrana osetljivog na dodir iz kabine traktora

# FORTIS

## UNIVERZALNE POTISNE PRIKOLICE

Univerzalna potisna prikolica FORTIS ispunjava sva Vaša očekivanja i namenjena je za modernog poljoprivrednika, velike farme i uslužna preduzeća. Univerzalna mašina najvećeg kvaliteta upotrebljava se za moderan transport u poljoprivredi, za transport biomase i rastur đubriva.



- » Pogon (transportera - strugača) sa bezstepenom regulacijom brzine ima mogućnost pomaka transportera napred i nazad, a izveden je preko hidromotora i reduktora sa valjkastim zupčanicima (2 kod FORTIS 3000)
- » Potisna stena za kretanje napred i nazad kroz transporter

- » Četiri lanca strugača 14 x 50 mm sa prelovnim teretom od 25 tona na lanac pružaju brz, siguran i efikasan istovar različitih vrsta materijala (manje od 1 minute) - prednost u odnosu na hidraulični cilindar bez potrošnje ulja



Šasija

- » Robusna tandem odn. tridem šasija do 40 km/h i dodatna opcija za 60 km/h obezbeđuje apsolutnu sigurnost, perfektnu kontrolu i povećanje brzine transporta na različitim terenima vožnje



Sanduk

- » Silažna vrata omogućavaju još dodatnu nosivost
- » Potisna tehnologija takođe omogućava bezbedan istovar na neravnim površinama i pogodna za istovar u niskim prostorima
- » Opcija dva različita uređaja za rasturanje - brzo i lako izmenjiva



Agregat i priklop

- » Tandem/tridem agregat sa četiri/šest parabolična gibnja i vagom u sredini - garant za efikasan rad u ekstremnim uslovima i obezbeđenje stabilnosti i optimalne vozne karakteristike



Osovina

- » Opcija: tandem ili tridem prosto okretljiva zadnja osovina sa hidrauličnom blokadom za vožnju unazad, podizna prednja osovina, prisilno vođeno okretanje zadnje osovine



Upravljanje

- » Elektro-hidraulično komforno upravljanje preko ekrana osetljivog na dodir iz kabine traktora omogućava udobnost i upravljanje svim funkcijama samo preko jednog para hidrauličnih priključaka



Transportna količina

- » Nisko ležeća visina do poda
- » Visina sanduka 1,50 m s povišenjem 0,50 m je serijska oprema, korisna zapremina do 45,0 m<sup>3</sup>



Zaštita tereta

- » Cramaro pokretna cerada odn. flip-tarp ceradni sistem



Pužni elevator

- » Opcija: zadnji pretovarni pužni elevator sa pogonom preko hidromotora i sa hidrauličnim zatvaranjem cevi za brz, lak, praktičan i čist pretovar rinfuznog materijala



Ispust za rinfuzu

- » Opcija: ispušt za rinfuzu



## PREDNOSTI, ČINJENICE

- » Agresivno dodavanje materijala preko dva ili tri horizontalna valjka ka univerzalnom uređaju
- » Širina razbacivanja do 25 m
- » Maksimalna visina otvora uređaja za optimalni protok materijala
- » Izuzetna svestranost – mogućnost brzog i lakog izmjenjivanja silažnih vrata ili uređaja za rasturanje

# FORTIS

## UNIVERZALNE POTISNE PRIKOLICE

Univerzalna potisna prikolica FORTIS garantuje kao prevozno sredstvo ili kao rasturač celogodišnju upotrebljivost – mašina ima već serijski opremu vrhunskog kvaliteta, sa dodatnim opcijama dobijate optimalni komfor za maksimalnu produktivnost.



- » Univerzalni uređaj ima tri horizontalna valjka (Ø 650 mm) i HARDOX® noževima, koji su garant za optimalno mlevenje i jednako merno doziranje na dva masivna izbacivačka diska (Ø 1080 mm) do 25 metara širine razbacivanja
- » Zadnji zaštitni poklopac sa hidrauličnim dizanjem za zaštitu uređaja

- » Standardni uređaj za rasturanje sa četiri vertikalna valjka i HARDOX® noževima obezbeđuje jednakomerni rastur najtežih materijala kao što je tvrdo, zgusnuto stajsko đubrivo do širine 12 metara
- » Pogon vertikalnih valjaka – rasturača vrši se preko ugaonih, sa uljem napunjenih reduktora, veza pogona se obezbeđuje preko kardana



<b>FORTIS</b>	<b>2200</b>	<b>3000</b>
Najveća ukupna masa	22000 / 23000 kg*	32000 / 33000 kg*
Sopstvena masa (zavisi od opreme)	7000 kg	10000 kg
Nosivost	15000 / 16000 kg*	22000 / 23000 kg*
Dimenzije (dužina x širina x visina)	9840 x 2550 x 3720 mm	11830 x 2550 x 3690 mm
Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š)	7000 x 2220 mm	9000 x 2220 mm
Visina stranica	1500+500 mm	1500+500 mm
Visina do poda (serijski pneumatici)	1470 mm	1430 mm
Zapremina	35,0 m <sup>3</sup>	45,0 m <sup>3</sup>
Trag (raspon točkova)	2100 mm	2100 mm
Osovina kvadrat	150 mm	150 mm
Vučna kuka	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Maksimalno opterećenje na priklopu (gornji / donji*)	2000 / 3000 kg*	2000 / 3000 kg*
Maksimalna brzina	40 km/h (60 km/h)	40 km/h (60 km/h)
Pneumatici	600/55-26.5 12 PR	600/55-26.5 12 PR
Kočioni sistem	dvokružni vazdušni sa ALB	dvokružni vazdušni sa ALB
Visina otvora (š x v)	2220 x 2000 mm	2220 x 2000 mm
Lanac strugača - transportera	14 x 50 mm	14 x 50 mm
Osovina transportne trake	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Rasveta i signalizacija	po ECE E48	po ECE E48
Potrebna vučna snaga kW / KS	> 120 kW / 163 KS	> 147 kW / 200 KS
Lisnate opruge	parabolične	parabolične

<b>DODATNA OPREMA</b>	<b>2200</b>	<b>3000</b>
Pneumatici	650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (2850 mm) 650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50 (2850 mm) 710/50 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (2910 mm) 710/50 R 26.5 (BKT FL-693 M) ET-50 (2910 mm) 710/50 R 26.5 (Alliance 390) ET-50 (2910 mm)	650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (2850 mm) 650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50 (2850 mm) 710/50 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (2910 mm) 710/50 R 26.5 (BKT FL-693 M) ET-50 (2910 mm) 710/50 R 26.5 (Alliance 390) ET-50 (2910 mm)
Donji priklop - vučno oko / vučna kugla K80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prosto vođena osovina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prisilno vođeno okretanje osovine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivne hidraulične opruge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hidraulična potporna stopa u Y-izvedbi (gornji priklop)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Centralno podmazivanje - automatski sistem za podmazivanje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cramaro pokretna cerada / Flip-tarp ceradni sistem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zadnji pretovarni pužni elevator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vertikalni uređaj za rasturanje sa četiri valjka i HARDOX® noževima, hidraulična zaptivno-dozirna vrata ispred uređaja za razbacivanje, elektromagnetno upravljanje - širina razbacivanja do 12 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Univerzalni uređaj za rasturanje sa tri horizontalna valjka i HARDOX® noževima, hidraulična zaptivno-dozirna vrata ispred naprave za razbacivanje, elektromagnetno upravljanje - širina razbacivanja do 25 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Serijska oprema     Dodatna oprema    ✗ Nije moguće



## PREDNOSTI, ČINJENICE

- » Parkirna kočnica
- » Elektrosignalizacija 12V
- » Prednja zaštitna mreža visine 1,50 m
- » Standardni uređaj za rasturanje
- » Visina prolaza uređaja za rasturanje 0,90 m
- » Dva podna lanca strugača - transportera sa stabilnim lopaticama
- » Od drveta lepljen pod debljine 30 mm
- » Podesiva potporna stopa odn. potporni točak
- » Mogućnost povišenih stranica sa strane 0,50 m
- » Kardan jednozglobni

# MINIFEX

## RASTURAČI ORGANSKIH ĐUBRIVA

Jednoosovinski rasturači MINIFEX sa ekstremno širokom osovinom tj. rasponom točkova i jako niskom izvedbom, posebno su primenljivi za brdovite terene. Odlikuje ih mala sopstvena težina i velika mobilnost. Oni su robusni, moćni i kompaktni. Ovakav koncept sa niskim težištem, garantuje maksimalnu stabilnost, veliku okretljivost, te najveću sigurnost. Maksimalno nazad pomaknuta osovina sa točkovima, garantuje optimalni raspored težine i opterećenje na traktor.



- » Četiri vertikalna valjka odn. rasturača
- » Demontažni noževi, izrađeni od HARDOX® materijala otpornog na habanje
- » Dva podna lanca strugača - transportera 8 x 31 mm sa stabilnim lopaticama
- » Regulator pretoka - daljinsko upravljanje i bezstupanjska regulacija brzine transportera



- » Posebno širok trag točkova od 2,10 m i niska izvedba, garantuju najveću stabilnost
- » Lančani pogon sa sigurnosnim zaštitnim poklopcem
- » Pogon preko ugaonih, sa uljem napunjenih reduktora, veza pogona se obezbeđuje preko kardana
- » Mehaničko napinjanje transportne trake



MINIFEX	500	550
Najveća ukupna masa	5000 kg	5500 kg
Sopstvena masa (zavisi od opreme)	1300 kg	1400 kg
Nosivost	3700 kg	4100 kg
Dimenzije (dužina x širina x visina)	5000 x 2490 x 2170 mm	5400 x 2490 x 2170 mm
Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š)	3200 x 1600 mm	3600 x 1600 mm
Visina stranica	500 mm	500 mm
Visina do poda (serijski pneumatici)	830 mm	830 mm
Zapremina ~ korisna zapremina	2,6 ~ 5,2 m <sup>3</sup>	2,9 ~ 5,8 m <sup>3</sup>
Trag (raspon točkova)	2100 mm	2100 mm
Osovina kvadrat	60 mm	60 mm
Vučna kuka	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Maksimalno opterećenje na priklopu	1000 kg	1250 kg
Maksimalna brzina	10 km/h, 25 km/h	10 km/h, 25 km/h
Pneumatici	11.5/80-15.3 12 PR	11.5/80-15.3 12 PR
Kočioni sistem	jednokružni vazdušni	jednokružni vazdušni
Visina otvora (š x v)	1600 x 900 mm	1600 x 900 mm
Lanac strugača - transporter	2 x (8 x 31 mm)	2 x (8 x 31 mm)
Osovina transportne trake	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Rasveta i signalizacija	po ECE E48	po ECE E48
Potrebna vučna snaga kW / KS	> 29 kW / 40 KS	> 32 kW / 44 KS
Standardni uređaj za rasturanje	✓	✓
Širina razbacivanja	6 m	6 m

DODATNA OPREMA	500	550
Pneumatici	13.0/55-16 12 PR 15.0/55-17 12 PR (380/55-17) 15.0/55-17 AS (Farmer)	13.0/55-16 12 PR 15.0/55-17 12 PR (380/55-17) 15.0/55-17 AS (Farmer) 19.0/45-17 AS (Farmer)
Hidraulične kočnice	☑	☑
Dvokružni vazdušni kočioni sistem	☑	☑
Donji priklop	☑	☑
Kardan dvozglojni	☑	☑
Povišene stranice	☑	☑
Zadnji hidraulični zaštitni lim	☑	☑
Zadnji mehanički zaštitni lim	☑	☑
Hidraulična zaptivno-dozirna vrata	☑	☑
Elektro-hidraulično upravljanje	☑	☑

✓ Serijska oprema    ☑ Dodatna oprema    ✗ Nije moguće



## PREDNOSTI, ČINJENICE

- » Parkirna kočnica, hidraulične kočnice ili vazdušni kočioni sistem
- » Elektrosignalizacija 12V
- » Jednoosovinska ili tandem izvedba
- » Standardni ili univerzalni uređaj za rasturanje
- » Prednja zaštitna mreža visine 1,50 m
- » Visina prolaza uređaja za rasturanje 1,10 m
- » Hidraulični pogon preko hidromotora
- » Četiri podna lanca strugača – transportera 10 x 31 mm sa stabilnim lopaticama
- » Od drveta lepljen pod debljine 35 mm
- » Povišene stranice sa strane 0,50 m i mogućnost trećih
- » Kardan jedno- ili dvozgladni

# SUPERFEX

## RASTURAČI ORGANSKIH ĐUBRIVA

Robusni, snažni, kompaktni i veoma pouzdani SUPERFEX rasturači namenjeni su za sva poljoprivredna gazdinstva i omogućavaju ravnomerno i kvalitetno rasturanje organskih đubriva u poljoprivredi. Karakteriše ih visoka efikasnost, otpornost, preciznost, te jednostavno rukovanje i održavanje. Svi modeli imaju izuzetno bogatu standardnu opremu i nude kupcu visoku vrednost za uložena sredstva.



- » Standardni uređaj za rasturanje – četiri vertikalna valjka odn. rasturača sa pričvršćenim poboljšanim noževima, izrađeni od HARDOX® materijala otpornog na habanje, širina razbacivanja do 9 m



- » Univerzalni uređaj za rasturanje – dva horizontalna dozirna valjka sa HARDOX® noževima i dva masivna izbacivačka diska sa četiri podesive lopatice od HARDOX®-a, širina razbacivanja do 22 m



<b>SUPERFEX</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1200</b>
Najveća ukupna masa	6200 kg	7000 kg	8000 kg	10000 kg	12000 kg
Sopstvena masa (zavisi od opreme)	1800 kg	1900 kg	2200 kg / 2600 kg*	2700 kg / 3100 kg*	2800 kg / 3200 kg*
Nosivost	4400 kg	5100 kg	5800 kg / 5400 kg*	7300 kg / 6900 kg*	9200 kg / 8800 kg*
Dimenzije (dužina x širina x visina)	5550 x 2050 x 2390 mm	6000 x 2075 x 2680 mm	7000 x 2150 x 2540 mm	7000 x 2100 x 2600 mm	7000 x 2100 x 2600 mm
Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š)	3800 x 1800 mm	4200 x 1800 mm	5000 x 1800 mm	5000 x 1800 mm	5000 x 1800 mm
Visina stranica	500 mm	500 mm	500+500 mm	500+500 mm	500+500 mm
Visina do poda (serijski pneumatici)	1060 mm	1120 mm	1190 mm	1180 mm	1225 mm
Zapremina – korisna zapremina	3,4 ~ 8,0m <sup>3</sup>	3,8 ~ 8,8 m <sup>3</sup>	9,0 ~ 10,5 m <sup>3</sup>	9,0 ~ 10,5 m <sup>3</sup>	9,0 ~ 10,5 m <sup>3</sup>
Trag (raspon točkova)	1600 mm / 1700 mm	1600 mm / 1700 mm	1650 mm / 1700 mm	1650 mm	1700 mm
Osovina kvadrat	65 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Vučna kuka	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Maksimalno opterećenje na priklopu	1000 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg
Maksimalna brzina	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Pneumatici	11.5/80-15.3 12 PR	15.0/55-17 14 PR	19.0/45-17 14 PR	19.0/45-17 14 PR	500/50-17 14 PR
Kočioni sistem	jednokrležni vazdušni	jednokrležni vazdušni	jednokrležni vazdušni	jednokrležni vazdušni	jednokrležni vazdušni
Visina otvora (š x v)	1800 x 1100 mm	1800 x 1100 mm	1800 x 1100 mm	1800 x 1100 mm	1800 x 1100 mm
Lanac strugača – transportera	2 x (10 x 31 mm)	2 x (10 x 31 mm)	4 x (10 x 31 mm)	4 x (10 x 31 mm)	4 x (10 x 31 mm)
Osovina transportne trake	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Rasveta i signalizacija	po ECE E48	po ECE E48	po ECE E48	po ECE E48	po ECE E48
Potrebna vučna snaga kW / KS	> 36 kW / 49 KS	> 41 kW / 56 KS	> 47 kW / 64 KS	> 59 kW / 80 KS	> 59 kW / 80 KS
Standardni uređaj za rasturanje	✓	✓	✓	✓	✓
Univerzalni uređaj za rasturanje*	✗	✗	☑*	☑*	☑*
Širina razbacivanja	6 m	6 m	9 m / 22 m*	9 m / 22 m*	9 m / 22 m*

<b>DODATNA OPREMA</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1200</b>
Pneumatici	15.0/55-17 14 PR 19.0/45-17 14 PR 500/50-17 14 PR 500/50 R 17	13.0/65-18 14PR, 19.0/45-17 14 PR 19.0/45-17 AS (Farmer) 19.0/45-17 FI+ 500/50-17 14 PR 500/50 R 17	500/50-17 14 PR 500/50 R 17 500/45-22.5 12 PR 500/55-20 12 PR 550/45-22.5 12 PR 550/60-22.5 12 PR 600/55-22.5 12 PR 600/50-22.5 12 PR	15.0/55-17 12 PR 500/50-17 14 PR 500/50 R 17 500/45-22.5 500/55-20 12 PR	19.0/45-17 14 PR 500/50 R 17 500/45-22.5 14 PR 500/55-20 12 PR FI+
40 km/h izvedba	✗	✗	☑	☑	☑
Naletne kočnice	☑	☑	☑	✗	✗
Hidraulične kočnice	☑	☑	☑	✓	✓
Dvokrležni vazdušni kočioni sistem	☑	☑	☑	✓	✓
Hidraulična potporna stopa	✗	✗	☑	☑	☑
Kardan dvozglojni	☑	✓	✓	✓	✓
Povišene stranice / treće	☑ ✗	☑ ☑	✓ ☑	✓ ☑	✓ ☑
Zadnji hidraulični zaštitni lim	☑	☑	☑	✓	✓
Hidraulična zaptivno-dozirna vrata	☑	☑	☑	☑ ✓*	☑ ✓*
Elektro-hidraulično upravljanje	☑	☑	☑	☑	☑

✓ Serijska oprema    ☑ Dodatna oprema    ✗ Nije moguće



## PREDNOSTI, ČINJENICE

- » Robusna tandem šasija za upotrebu u najtežim uslovima
- » Pogon bez održavanja i zaštita protiv stranih tela
- » Racionalna upotreba i odlični odnos između cene i performansi
- » Hidraulična zaptivno-dozirna vrata pre uređaja za rasturanje serijsko
- » Zadnji hidraulični zaštitni lim
- » Ogibljeno gornje ili donje kačenje
- » Centralno podmazivanje za sigurnost u radu i veću iskorišćenost rasturača
- » Četiri podna lanca sa snagom kidanja 25 t/lanac

# MEGAFEX

## UNIVERZALNI RASTURAČI

MEGAFEX rasturači razvijeni su za profesionalne korisnike i namenjeni za razbacivanje svih vrsta đubriva, komposta, krečnjaka, mulja, kanalizacijskog mulja i granulata. Kod rasturača MEGAFEX garantovano je jednakomerno, kontrolisano i pravilno rasturanje materijala svih vrsta. Visoko kvalitetne ugrađene komponente i potvrđena izdržljivost garantuju odličan kvalitet rasturača.

Upotreba krutih komponenata, kvalitetna i sigurna izrada, sa konačnom kontrolom proizvoda značajni su činiooci, za jednostavno rukovanje, visoku pouzdanost, sigurnost i dug životni vek garantuju, da je MEGAFEX perfektna mašina.



- » Konusni sanduk i 4 podna lanca 14 x 50 mm na stabilnom limu poda serijsko
- » Lančanici sa dubokim ležištem i mogućnošću odvođa materijala ispod lanca, snaga kidanja 25 t/lanac



- » Pogon rasturačkih diskova vrši se preko kardana sa kliznom spojkom, uzdužnom osovinom i još jednim kardanom sa kliznom spojkom, te elastičnim kuplungom do ugaonih reduktora; pogon ležećih horizontalnih valjaka vrši se preko Duplex lanca



Podizna prednja osovina

» Podizna prednja osovina sprečava negativno opterećenje pritiska na poteznicu - u malim opterećenjima može da se podigne, u većim spusti



Stranice

» Gornje stranice, odn. povišenja moguće je jednostavno otvoriti i omogućiti jednostavan utovar i tako sprečiti oštećenja u toku utovara



Pljosnati lanci

» Opcija: dug životni vek zbog originalnih pljosnatih lanaca Rubig - sprečavanje proklizavanja lanaca u najtežim radnim uslovima



Upravljanje

» Elektro-hidraulično komforno upravljanje iz kabine traktora omogućava udobnost i upravljanje svim funkcijama: hidraulična zaptivno-dozirna vrata, zadnji hidraulični zaštitni lim, pogon transportera i potporna stopa



Potporna stopa

» Hidraulična potporna stopa jednostavno prilagodljiva iz kabine traktora  
» Opcija: priključak na donju poteznicu traktora sa vučnim kuglom K80 (Scharmüller) pobrinu se za još veću udobnost u vožnji



Graničan uređaj

» Hidraulični granični uređaj olakšava distribuciju u blizini granice



## PREDNOSTI, ČINJENICE

- » Udobnost vožnje sa robustnom suspenzijom i prostom vođenom osovom
- » Povećana okretljivost preko prisilno vođene osovine (opcija)
- » Opcija aktivne hidraulične opruge
- » Agresivno dodavanje materijala preko dva ili tri horizontalna valjka
- » Širina razbacivanja do 25 m
- » Dobro vidna skala za visinu otvorenosti zaptivno-dozirnih vrata
- » Elektro-hidraulično komforno upravljanje iz kabine traktora
- » Jednostavna i brza demontaža kod zamene uređaja za rasturanje

# MEGAFEX

## UNIVERZALNI RASTURAČI

Prednosti modernih agregata odn. traktora u kombinaciji sa MEGAFEX-om dolaze u potpunosti do izražaja, jer je tehnička oprema rasturača visoko iznad proseka i omogućava komforan rad i maksimalnu efikasnost.

Kontrolisano i optimalno korišćenje organskog đubriva je sve važnije i preduslov za efikasnu i odgovornu savremenu poljoprivredu. Rasturači MEGAFEX garantuju jednakomerno, kontrolisano i pravilno rasturanje materijala većih količina, koristeći standardni ili univerzalni uređaj. Silažna vrata kao opcija omogućuju dodatnu nosivost, lako mogu da se nose sa velikim izazovima transporta i kombinuju svojstva transportnih vozila sa izuzetnom svestranošću.



» Standardni uređaj za rasturanje sa četiri vertikalna valjka i HARDOX® noževima obezbeđuje jednakomerni rastur najtežih materijala kao što je tvrdo, zgusnuto stajsko đubrivo



» Univerzalni uređaj za rasturanje sa dva odn. tri horizontalna dozirna valjka (Ø 650 mm) i HARDOX® noževima i sa dva masivna izbacivačka diska sa prečnikom Ø 960 mm kod tipa 1800 odn. Ø 1080 mm kod tipa 2200



MEGAFEX	1800	2200
Najveća ukupna masa	18000 / 19000 kg*	22000 kg / 23000 kg*
Sopstvena masa (zavisi od opreme)	7300 kg	9000 kg
Nosivost	10700 / 11700 kg*	13000 kg / 14000 kg*
Dimenzije (dužina x širina x visina)	9050 x 2550 x 3500 mm	10300 x 2550 x 4000 mm
Dimenzija sanduka (unutrašnja d x š)	5500 x 2100/2200 mm	6700 x 2100/2200 mm
Visina stranica	1000 mm	1500 mm
Visina do poda (serijski pneumatici)	1475 mm	1630 mm
Zapremina ~ korisna zapremina	13,0 ~ 25,0 m <sup>3</sup>	22,0 ~ 35,0 m <sup>3</sup>
Trag (raspon točkova)	1950 mm	2100 mm
Osovina kvadrat	100 mm	150 mm
Vučna kuka	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Maksimalno opterećenje na priklopu (donji*)	2000 / 3000 kg*	2000 / 3000 kg*
Maksimalna brzina	40 km/h	40 km/h
Pneumatici	600/50-22.5 12 PR	600/55-26.5 12 PR
Kočioni sistem	dvokružni vazdušni sa ALB	dvokružni vazdušni sa ALB
Visina otvora (š x v)	2200 x 1500 mm	2200 x 1500 mm
Lanac strugača - transporter	14 x 50 mm	14 x 50 mm
Osovina transportne trake	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Rasveta i signalizacija	po ECE E48	po ECE E48
Potrebna vučna snaga kW / KS	> 107 kW / 145 KS	> 149 kW / 200 KS
Standardni uređaj za rasturanje sa četiri vertikalna valjka	☑	☑
Univerzalni uređaj za rasturanje sa dva horizontalna dozirna valjka	✓	✓
Univerzalni uređaj za rasturanje sa tri horizontalna dozirna valjka	✘	☑
Silažna vrata	☑	☑

DODATNA OPREMA	1800	2200
Pneumatici	700/40-22.5 ET-50	650/55 R 26.5 (BKT FL-630 / Alliance 390) ET-50 (2850 mm) 710/50 R 26.5 (BKT FL-630 / BKT FL-693 M / Alliance 390) ET-50 (2910 mm)
Donji priklop - vučno oko / vučna kugla K80	☑	☑
Prosto vođena osovina	☑	✓
Podizna prednja osovina	☑	✓
Prisilno vođeno okretanje osovine	☑	☑
Aktivne hidraulične opruge	✘	☑
Hidraulična potporna stopa	☑	✓
Povišene stranice	500 mm	500 mm
Rubig lanac (pljosnat)	T 100	T 100
Centralno podmazivanje - automatski sistem za podmazivanje	☑	✓
Elektro-hidraulično upravljanje preko upravljačkog pulta	☑	☑
Graničan uređaj	☑	☑

✓ Serijska oprema    ☑ Dodatna oprema    ✘ Nije moguće

Tip Oznaka	Proizvođač Marka	PR / LI	Priključak	Profil	Dimenzija visina x širina (mm)	Nosivost na točak / pritisak u pneumaticima 25 km/h (kg/bar)	Nosivost na točak / pritisak u pneumaticima 40 km/h (kg/bar)
11.5/80-15.3	Goodyear	135A6/12 PR	205/161/6	AW Implement	856 x 287	2330/4.1	1960/4.1
11.5/80-15.3	Goodyear	139A6/14 PR	205/161/6	AW Implement	856 x 287	2600/4.8	2185/4.8
11.5/80-15.3	BKT	131A8/10 PR	205/161/6	AW 702, AW 909	844 x 297	2320/4.6	1950/4.6
11.5/80-15.3	BKT	139A8/14 PR	205/161/6	AW 702, AW 909	844 x 297	2890/6.5	2430/6.5
11.5/80-15.3	BKT	145A8/18 PR	205/161/6	AW 702, AW 909	844 x 297	3450/7.8	2900/7.8
13.0/55-16	BKT	133A8/12 PR	205/161/6	AW 702	770 x 336	2450/4.9	2060/4.9
13.0/65-18	BKT	141A8/14 PR	205/161/6	AW 702	890 x 336	3060/5.8	2575/5.8
13.0/65-18	BKT	144A8/16 PR	205/161/6	AW 702	890 x 336	3330/6.7	2800/6.7
15.0/55-17	BKT	138A8/12 PR	205/161/6	AW 705, AW 909	850 x 391	2800/4.2	2360/4.2
15.0/55-17	BKT	141A8/14 PR	205/161/6	AW 705, AW 909	850 x 391	3060/4.9	2575/4.9
15.0/55-17	BKT	149A8/18 PR	205/161/6	AW 705	850 x 391	3860/6.5	3250/6.5
15.0/55-17	BKT	141A8/14 PR	205/161/6	AS 504	890 x 380	3060/4.9	2575/4.9
15.0/55-17	Goodyear	134A8/10 PR	205/161/6	AW Implement	839 x 389	2520/3.6	2120/3.6
15.0/55-17	Goodyear	141A8/14 PR	205/161/6	AW Implement	839 x 389	3060/3.6	2575/3.6
19.0/45-17	Goodyear	144A8/14 PR	205/161/6	AW Implement	866 x 491	3300/2.8	2800/2.8
19.0/45-17	Vredestein	146A8/14 PR	205/161/6	Flotation+	860 x480	3580/3.0	3000/3.0
19.0/45-17	BKT	138A8/10 PR	205/161/6	AW 708	866 x 491	2800/3.0	2360/3.0
19.0/45-17	BKT	144A8/14 PR	205/161/6	AW 708	866 x 491	3300/3.9	2800/3.9
19.0/45-17	BKT	146A8/14 PR	275/221/8	AS 504	865 x 465	3580/3.8	3000/3.8
480/45-17	Trelleborg	146A8	205/161/6	AW 305	845 x 384	3580/3.2	3000/3.2
19.0/45-17	Vredestein	140A8/14 PR	275/221/8	Flotation+	860 x480	3580/3.0	3000/3.0
19.0/45-17	BKT	144A8/14 PR	275/221/8	AW 708	866 x 491	3300/3.9	2800/3.9
480/45-17	Trelleborg	146A8	275/221/8	AW 305	845 x 384	3580/3.2	3000/3.2
19.0/45-17	BKT	156A8/18 PR	205/161/6	AW 708	866 x 491	4760/4.5	4000/4.5
19.0/45-17	BKT	156A8/18 PR	275/221/8	AW 708	866 x 491	4760/4.5	4000/4.5
520/50-17	Trelleborg	159A8	205/161/6	T 306	952 x 516	5200/3.6	4375/3.6
520/50-17	Trelleborg	159A8	275/221/8	T 306	952 x 516	5200/3.6	4375/3.6
500/50-17	Alliance	149A8/14 PR	275/221/8	320	940 x 500	3870/2.75	3250/2.75
500/50-17	Vredestein	149A8/14 PR	205/161/6	Flotation+	950 x 500	3870/2.8	3250/2.8
500/50-17	Vredestein	149A8/14 PR	275/221/8	Flotation+	950 x 500	3870/2.8	3250/2.8
500/50-17	Vredestein	140A8/14 PR	275/221/8	AW	960 x 500	2975/3.75	2500/3.75
500/50-17	BKT	152A8/14PR	205/161/6	AW 708	945 x 500	4220/3.8	3550/3.8
500/50-17	BKT	152A8/14PR	275/221/8	AW 708	945 x 500	4220/3.8	3550/3.8
505/50 R 17	Continental	146G	205/161/6	MultiService	933 x 502	4050/5.0	3450/5.0
505/50 R 17	Continental	146G	275/221/8	MultiService	933 x 502	4050/5.0	3450/5.0
12.5/80-18	BKT	142A8/12 PR	205/161/6	AW 702	965 x 308	3150/5.0	2650/5.0
12.5/80-18	BKT	146A8/14 PR	205/161/6	AW 702	965 x 308	3570/5.9	3000/5.9
12.5/80-18	Goodyear	142A6/12 PR	205/161/6	AW Implement	966 x 310	2830/3.7	2380/3.7
12.5/80-18	Goodyear	148A6/16 PR	205/161/6	AW Implement	966 x 310	3370/4.9	2830/4.9
340/65 R 18	Goodyear	148A8	205/161/6	FS24	896 x 334	3740/5.4	3150/5.4
340/65 R 18	Alliance	148A8	205/161/6	571	892 x 340	3360/4.5	2960/4.5
355/60 R 18	Continental	142J	205/161/6	Agro Trailer	890 x 352	3580/5.0	3050/5.0
355/60 R 18	Continental	142J	275/221/8	Agro Trailer	890 x 352	3580/5.0	3050/5.0
435/50 R 19.5	Goodyear	160J	335/281/10	LHT+	931 x 438	6075/9.0	5175/9.0
435/50 R 19.5	Bandenmarkt RE	160J	205/161/6	HT	931 x 438	5400/9.0	5400/9.0
435/50 R 19.5	Bandenmarkt RE	160J	275/221/8	HT	931 x 438	5400/9.0	5400/9.0
435/50 R 19.5	Bandenmarkt RE	160J	335/281/10	HT	931 x 438	5400/9.0	5400/9.0
500/45-20	Alliance	144B/12 PR	205/161/6	331	980 x 490	3660/2.8	3075/2.8
500/55-20	Vredestein	150A8/12 PR	205/161/6	Flotation+	1060 x 515	4780/3.0	4020/3.0
385/65 R 22.5	TyreX	160K	335/281/10	R-607	1010 x 389	6075/9.0	5175/9.0
385/65 R 22.5	Fibo RE	160F	335/281/10	FZA	1070 x 379	4500/8.5	4500/8.5
385/65 R 22.5	Bandenmarkt RE	160F	275/221/8	ZA	1080 x 385	5400/9.0	5400/9.0
385/65 R 22.5	Bandenmarkt RE	160F	335/281/10	ZA	1080 x 385	5400/9.0	5400/9.0
385/65 R 22.5	Goodyear	160K	335/281/10	LHT	1072 x 389	6075/9.0	5175/9.0
385/65 R 22.5	Wind Power	160J	335/281/10	HN 805 (VA/TR)	1070 x 385	6075/8.3	5175/8.3
425/65 R 22.5	Wind Power	165K	335/281/10	HN 805 (TR)	1118 x 422	6950/8.3	5920/8.3
425/45 R 22.5	Bandenmarkt RE	168A8	335/281/10	ZZ	1120 x 425	5600/8.0	5600/8.0
445/65 R 22.5	Wind Power	169K	335/281/10	HN 805 (VA/TR)	1148 x 454	7830/8.3	6670/8.3
500/45 R 22.5	Bandenmarkt RE	167F	335/281/10	GSP+	1030 x 490	6000/8.0	6000/8.0
500/45-22.5	Trelleborg	146A8	205/161/6	Twin 404	1020 x 500	3580/2.4	3000/2.4
500/45-22.5	BKT	16PR	275/221/8	328	1030 x 500	4460/3.6	3750/3.6
500/45-22.5	Trelleborg	146A8	335/281/10	Twin 404	1020 x 500	3580/2.4	3000/2.4
500/45-22.5	Alliance	154A8/16 PR	275/221/8	328	1030 x 500	4460/3.6	3750/3.6
500/45-22.5	BKT	144B/12 PR	205/161/6	558	1045 x 500	3910/2.7	3110/2.7
500/45-22.5	BKT	150B/16 PR	275/221/8	558	1045 x 500	4460/3.6	3750/3.6
500/45-22.5	Alliance	154A8/16 PR	335/281/10	328	1030 x 500	4460/3.6	3750/3.6
500/60-22.5	BKT	154B/16 PR	335/281/10	648	1170 x 500	4950/2.4	4160/2.4
500/60-22.5	Alliance	157A8/12PR	335/281/10	328	1170 x 500	4910/2.4	4125/2.4
550/45-22.5	Alliance	156B/16 PR	335/281/10	328	1070 x 550	5210/2.8	4375/2.8
550/45-22.5	Trelleborg	126A5	205/161/6	Twin 404	1065 x 550	1700/1.0	1495/1.0
550/45-22.5	BKT	153A8/12 PR	275/221/8	648	1070 x 550	4340/2.1	3650/2.1
550/45-22.5	BKT	153A8/12 PR	335/281/10	648	1070 x 550	4340/2.1	3650/2.1
550/45-22.5	BKT	159A8/16 PR	275/221/8	648	1070 x 550	5210/2.8	4375/2.8
550/45-22.5	BKT	159A8/16 PR	335/281/10	648	1070 x 550	5210/2.8	4375/2.8
550/60-22.5	Alliance	162B/12PR	335/281/10	328	1238 x 550	5360/2.3	4500/2.3
550/60-22.5	Alliance	162B/16 PR	335/281/10	328	1238 x 550	6310/3.0	5300/3.0
550/60-22.5	BKT	156B/12 PR	275/221/8	648	1240 x 550	5230/2.1	4395/2.1
550/60-22.5	BKT	163B/16 PR	335/281/10	648	1240 x 550	6480/2.8	5450/2.8
550/45-22.5	Trelleborg	134A5	335/281/10	Twin 404	1230 x 550	2120/1.0	1865/1.0


Tip Oznaka	Proizvođač Marka	PR / LI	Priključak	Profil	Dimenzija visina x širina (mm)	Nosivost na točak / pritisak u pneumaticima 25 km/h (kg/bar)	Nosivost na točak / pritisak u pneumaticima 40 km/h (kg/bar)
560/45 R 22.5	Alliance	152D	335/281/10	390	1078 x 545	5610/4.0	4830/4.0
560/60-22.5	Trelleborg	158A8	335/281/10	Twin 404	1235 x 564	5050/2.0	4250/2.0
560/60 R 22.5	Alliance	161E	335/281/10	380	1245 x 554	7960/4.0	6710/4.0
560/60 R 22.5	BKT	172A8	335/281/10	FL-630 Plus	1230 x 543	7310/4.0	6300/4.0
560/60 R 22.5	BKT	161D	335/281/10	FL-630 Plus	1230 x 543	7310/4.0	6300/4.0
560/60 R 22.5	Michelin	161D	335/281/10	CargoXbib	1251 x 570	7310/4.0	6290/4.0
600/50-22.5	Trelleborg	156A8	335/281/10	Twin 404	1170 x 610	4760/2.0	4000/2.0
600/50-22.5	Alliance	161B/16 PR	335/281/10	328	1170 x 600	6130/2.6	5150/2.6
600/50-22.5	Alliance	157E/16 PR	335/281/10	328 HS	1170 x 600	6130/2.6	5150/2.6
600/50-22.5	BKT	156B/12 PR	335/281/10	648	1170 x 600	5230/2.0	4395/2.0
600/50-22.5	BKT	161B/16 PR	335/281/10	648	1170 x 600	6130/2.6	5150/2.6
600/50 R 22.5	BKT	170A8	335/281/10	FL-630	1172 x 611	6915/4.0	6000/4.0
600/50 R 22.5	BKT	159D	335/281/10	FL-630	1172 x 611	6915/4.0	6000/4.0
600/50 R 22.5	Alliance	159 E	335/281/10	390	1171 x 583	7310/4.0	6340/4.0
600/55-22.5	BKT	160B/12 PR	335/281/10	648	1230 x 600	5885/2.0	4945/2.0
600/55-22.5	BKT	166B/16 PR	335/281/10	648	1230 x 600	6925/2.6	5820/2.6
600/55-22.5	Alliance	166B/16 PR	335/281/10	328	1270 x 600	6900/2.6	5800/2.6
600/55 R 22.5	Alliance	162E	335/281/10	380	1245 x 600	8180/4.0	6890/4.0
600/55-26.5	Trelleborg	166A8	335/281/10	Twin 404	1360 x 620	6300/2.4	5300/2.4
600/55-26.5	Alliance	161B/12 PR	335/281/10	328	1333 x 591	6310/2.0	5150/2.0
600/55-26.5	BKT	161B/12 PR	335/281/10	648	1354 x 600	6310/2.0	5150/2.0
600/55-26.5	BKT	167B/12 PR	335/281/10	648	1354 x 600	7140/2.6	6000/2.6
600/55 R 26.5	BKT	176A8	335/281/10	FL-630	1333 x 611	8140/4.0	7100/4.0
600/55 R 26.5	BKT	165D	335/281/10	FL-630	1333 x 611	8140/4.0	7100/4.0
600/55 R 26.5	Michelin	165D	335/281/10	CargoXbib	1348 x 626	8140/4.0	7100/4.0
600/55 R 26.5	Alliance	165E	335/281/10	380	1346 x 625	8860/4.0	7470/4.0
600/65 R 23 RE	Bandemart	184A8/180D	335/281/10	TP-Radial TL	1385 x 570	9200/6.0	8000/6.0
650/55 R 26.5	BKT	178A8	335/281/10	FL-630	1391 x 645	9165/4.0	7500/4.0
650/55 R 26.5	BKT	167D	335/281/10	FL-630	1391 x 645	9165/4.0	8000/4.0
650/55 R 26.5	Alliance	167E	335/281/10	380	1360 x 645	9390/4.0	7900/4.0
650/55 R 26.5	Alliance	170D	335/281/10	390	1395 x 660	9480/4.0	8160/4.0
700/40-22.5	Alliance	162B/16 PR	335/281/10	328	1170 x 700	6310/2.6	5300/2.6
700/50-26.5	Alliance	165B/12 PR	335/281/10	328	1333 x 700	6900/1.8	5800/1.8
700/50-26.5	BKT	165B/12 PR	335/281/10	328	1333 x 700	6900/1.8	5800/1.8
700/50-26.5	BKT	170B/16 PR	335/281/10	328	1333 x 700	7970/2.4	6700/2.4
710/50 R 26.5	BKT	181A8	335/281/10	FL-630	1383 x 727	9480/4.0	8250/4.0
710/50 R 26.5	BKT	170D	335/281/10	FL-693 M	1383 x 727	9480/4.0	8160/4.0
710/50 R 26.5	Alliance	172D	335/281/10	390	1390 x 730	9950/4.0	8570/4.0



AW 702



AW 909



AW 305



AW 708



AW




AS 504




Flotation+




MultiService




T 306



FS24




571




AgroTrailer



LHT+



HT



ZA




ZZ




Twin 404



328



558



648




FL-630




CargoXbib



390



380



FL-693 M



TP-Radial TL

# ZNAMO, ŠTA JE POTREBNO



Farmtech d.o.o.

Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer, Slovenija

[t] +386 2 584 91 00

[f] +386 2 584 91 01

[e] info@farmtech.eu

[www.farmtech.eu](http://www.farmtech.eu)

Vaš Farmtech partner: